

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ООО «Вентопр», 143581, Россия, МО, г.о. Истра, д. Лешково, влд. 222, помещ. 1
ТЕЛ. +7 (495) 640-45-05, vento@ventopro.ru www.ventopro.ru



Кронштейн к полигону PERI (горизонтальный ригель UN UHV) vpro 3246

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством и следуйте всем указаниям по эксплуатации изделия!

1. Область применения

Кронштейн к полигону PERI (горизонтальный ригель UN UHV) vpro 3246 является компонентом системы обеспечения безопасности работ на высоте и предназначен для установки к горизонтальным ригелям UN UHV инвентарных лесов PERI.

Изделие совместимо с компонентами страховочных систем vpro CL AT11, vpro CL AT01, vpro CL AT03, vpro CL HB03 производимых ООО «Вентопр».

Комплектуется болтовыми соединениями типоразмера M12.



2. Технические характеристики

- Статическая прочность не менее 15кН
- Материал: нержавеющая сталь.
- Габаритные размеры: 164x86x73мм.
- Присоединительные размеры: 60x30 мм.
- Вес: 0,9 кг.

3. Маркировка на изделиях

Изделия, произведенные ООО «ВЕНТОПРО», имеют четкую читаемую маркировку.

В случае перепродажи Изделий, произведенных ООО «ВЕНТОПРО», за пределы РФ, перепродавец должен предоставить инструкции по применению, техническому обслуживанию, периодической проверке и ремонту на государственном языке страны, где будет применяться указанное оборудование.



vpro 3246
СП 16.13330.2017



4. Сроки службы и гарантии изготовителя

Срок службы и хранения неограничен при соблюдении условий хранения и эксплуатации.

Дата изготовления указана на изделии.

Внимание! В определенных случаях срок службы может сократиться до одного использования, например: при работе с агрессивными химическими веществами, после динамической нагрузки и т. п.


Производитель не несет ответственность за риски и травмы, возникшие при неправильном использовании изделия.

Не допускается хранение Изделия в одном помещении с химическими активными веществами.

В случае невозможности дальнейшего использования изделия, оно подлежит утилизации в соответствии с действующим законодательством.

Срок службы изделий, установленных вблизи морского побережья или в другой агрессивной среде, снижается.

Фактический срок службы изделия зависит от определенных факторов: таких как интенсивность и частота использования, воздействие окружающей среды, компетентность пользователя, условия хранения и ухода за Изделием, окончание срока хранения и пр.



10. Периодические инспекции и выбраковка Изделия

Помимо проведения проверки перед каждым применением изделия должны подвергаться периодическим проверкам компетентным лицом. Частота таких тщательных проверок определяется интенсивностью и условиями применения изделий, но должна проводиться не реже одного раза в 12 месяцев.

Периодические проверки могут проводиться только компетентным лицом или организацией, уполномоченной проводить проверки строго в соответствии с процедурами периодических проверок от производителя, а также самим производителем.

Паспорт изделия				
Артикул: vpro 3246		Серийный номер:		ФИО Ответственного лица:
Дата изготовления:		Дата приобретения:		Дата ввода в эксплуатацию:
Периодические проверки				
Дата:	Основание:	Обнаруженные дефекты, проведенные виды ремонта, прочая информация	Фамилия и подпись компетентного лица	Дата очередного периодического контроля

Сделано в России!

Фактический срок службы изделия заканчивается, когда возникает один из факторов, перечисленных в разделе «Периодическая проверка и выбраковка Изделия».

Гарантийный срок – 5 лет.

Гарантия не распространяется на следующие случаи: нормальный износ и старение, изменение конструкции или переделка изделия, неправильное хранение и плохой уход, повреждения, наступившие в результате несчастного случая или по небрежности, нарушение правил хранения, транспортирования, а также использование изделия не по назначению, в случае отсутствия идентификационных маркировок производителя, при наличии следов механического, химического и теплового воздействия.

ООО «ВЕНТОПРО» не несет ответственности за последствия прямого, косвенного или другого ущерба, наступившего вследствие неправильного использования изделий, выпускаемых под маркой ВЕНТОПРО.

Помните, что несоблюдение правил эксплуатации и хранения потенциально опасно для вашей жизни и здоровья.

Изделия должны быть немедленно изъяты из эксплуатации, если:

- не удовлетворили требованиям безопасности при проведении предэксплуатационной проверки пользователем или периодической проверки компетентным лицом (здесь и далее компетентным лицом признается лицо прошедшее специальный инструктаж у производителя и имеющее именной сертификат с указанием объема допуска: проектирование/монтаж/переосвидетельствование/техническое обслуживание и т.д.);
- было задействовано для остановки падения;
- применялось не по назначению;
- отсутствуют или не читаются маркировки, нанесенные производителем;
- неизвестна полная история использования данного Изделия;
- истек срок службы;
- истек срок хранения;
- были проведены действия по ремонту, изменению конструкции и/или внесены дополнения в

конструкцию, не санкционированные производителем;

- возникли сомнения в целостности (комплектности, совместимости) Изделия.

Во избежание возможности использования выбракованного оборудования, оно должно быть утилизировано в соответствии с действующим законодательством.

Внимание! Использование Изделия, не прошедшего предэксплуатационную или периодическую проверку, потенциально опасно для жизни.

5.Хранение, транспортирование и утилизация

Чтобы продлить срок службы данного изделия, соблюдайте правила консервационного хранения и транспортирования.

Изделия должны транспортироваться в специальной упаковке, обеспечивающей защиту от механических, химических и других повреждений, природных и климатических воздействий.

Хранить изделия (при консервационном хранении) следует сухими и очищенными от загрязнений, при температуре от + 5 до + 30 °С, вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов с относительной влажностью воздуха 60 %.

Утилизация согласно действующему законодательству (бытовая утилизация/в качестве вторсырья). Перед утилизацией убедиться в невозможности использования изделия.

6.Использование

Перед использованием данного устройства в страховочной системе внимательно изучите инструкции ко всем входящим в нее элементам, компонентам и подсистемам с целью убедиться в их совместимости между собой всех элементов компонуемой страховочной системы: страховочной привязи, соединительных элементов, стропов, средств защиты втягивающего типа, средств защиты ползункового типа, анкерных линий, анкерных устройств.

Внимание! Каждое Изделие имеет ограничения по использованию. Не допускается применять данное устройство не в соответствии с его прямым назначением или в условиях его функциональных ограничений.

При установке изделий на поверхность с коррозионным растрескиванием используйте изделия из нержавеющей стали.

Внимание! Не используйте вместе болты, гайки, шайбы и анкерные устройства из разных материалов. Прочность изделия зависит от качества поверхности, в которую он установлен, и от качества установки.

Внимание! ООО "ВЕНТОПРО" не несет ответственность за неправильную установку изделий пользователем.

7.Установка и демонтаж

1. Проверьте качество материала несущего элемента. Материал должен быть прочным и однородным.

2. Если требуется сверление несущей поверхности:

- очистите и выровняйте поверхность для сверления;
- просверлите отверстие требуемого диаметра и глубины (согласно инструкции по использованию анкера);
- очистите отверстие щеткой и продуйте.

3. Установите изделие и затяните гайки до рекомендуемого значения момента затяжки 74 Нм.

4. При установке совместно с изделиями vpro CL AT03, vpro CL HB03 убедитесь, что ребра жесткости направлены в сторону воздействия стягивающего усилия.

5. При установке совместно с изделиями vpro CL AT01, vpro CL AT11 допускается установка соосно на один из крепежных болтов.

Для демонтажа открутите крепежные элементы и снимите изделие. Перед повторным использованием изделия проведите его детальный осмотр.

После приложения большой нагрузки (более 20 % от номинальной) необходимо провести визуальный осмотр изделия на предмет отсутствия трещин, деформации, вращения или движения изделия. Проверьте несущую поверхность вокруг изделия на наличие трещин и других повреждений. Если есть сомнения относительно целостности, замените изделие.

Любые изменения конструкции изделия, а также дополнения, модификации или ремонт запрещены.

Температурный режим эксплуатации от минус 50 до плюс 50 °С.

8.Предэксплуатационная проверка

Перед каждым использованием все применяемые изделия должны пройти тщательную визуальную и тактильную проверку с целью убедиться в том, что они находятся в рабочем состоянии и функционируют должным образом. Должен быть проведен внешний осмотр места установки изделия.

Изделия должны быть проверены на отсутствие механических повреждений, не должны иметь следов коррозии и деформации.

Если выявлены дефекты изделия при проверке перед использованием изделие следует вывести из эксплуатации. Применение такого изделия без письменного разрешения компетентного лица запрещено. В случае возникновения сомнений относительно состояния изделия обратитесь за консультацией к производителю или компетентному лицу.

9.Уход

Изделие, бывшее в употреблении, должно быть очищено от загрязнений и просушено.

Избегайте контакта с агрессивными веществами (кислотами, клеевыми основами, грунтовками, краской, маслами, чистящими средствами и т. д.).

В случае использования в экстремальных условиях при воздействии, морской воды или частого механического воздействия, свойства изделия снижаются даже после короткого периода использования. В случае воздействия вышеперечисленных факторов может потребоваться более частая замена компонентов.

